



Пеногаситель универсальный АКВАФОАМ

Высокоэффективный пеногаситель, не содержащий силикона.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный антивспенивающий агент, предназначен для подавления пенообразования в различных отраслях промышленности: целлюлозно-бумажной, текстильной, нефтегазовой, металлообрабатывающей и лакокрасочной. В воднодисперсионных ЛКМ хорошо ведет себя в составах на основе стирол-акриловой и акриловой дисперсий, например: ВД красках для интерьерных и фасадных работ, покрытиях по древесине и металлу (краски, лаки, эмали) и грунтовочных составах. В составах, где применение силиконовых пеногасителей не желательно.

СОСТАВ

Водная эмульсия на основе полиолов и эфиров жирных кислот.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид: однородная эмульсия от белого до желтого цвета, без осадка и механических примесей

pH: 5,0–8,0

Массовая доля сухих веществ: 12–18

Плотность (при 25°C, кг/дм³): 0,95–1,0

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется прямое внесение в систему, применять в товарной форме без разбавления.

Оптимальное количество: 0,01 – 0,3% в зависимости от рецептуры лакокрасочного состава.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Полимерная упаковка по ГОСТ 34264 из полиэтилена низкого давления (HDPE):

- канистры с узкой горловиной, до 20 и 30 дм³
- бочки с узкой горловиной, 50–220 дм³
- IBC-контейнеры, 1000 дм³

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления.

Хранить в сухих помещениях при температуре от + 5°C до +25°C.

Не нагревать и подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Не добавлять кислоты, щелочи, соли и другие вещества.

Хранить в плотно закрытой таре.

Допускается перевозка всеми видами транспорта.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА

Экологически безопасен.

Не токсичен, не представляет опасности для окружающей среды.

При попадании на открытые участки кожи и глаза — тщательно промыть большим объемом чистой воды.