



Пеногаситель силиконовый АКВАФОАМ SL

Эффективный пеногаситель на основе силиконовой эмульсии с высокой скоростью разрушения пены и пролонгированным действием.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный антивспенивающий агент, предназначен для подавления пенообразования в различных отраслях промышленности: целлюлозно-бумажной, текстильной, нефтегазовой, металлообрабатывающей и лакокрасочной. В воднодисперсионных ЛКМ хорошо ведет себя в составах на основе стирол-акриловой и акриловой дисперсий, например: ВД красках для интерьерных и фасадных работ, покрытиях по древесине и металлу (краски, лаки, эмали) и грунтовочных составах. В составах, где применение силиконовых пеногасителей не желательно.

СОСТАВ

Водная эмульсия композиции силиконовых полимеров и силиконизированных полиэфиров.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид: однородная эмульсия от белого до желтого цвета, без осадка и механических примесей

pH: 6,0–9,0

Массовая доля сухих веществ: 25–30

Плотность (при 25°C, кг/дм³): 0,8–1,1

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется прямое внесение в систему, применять в товарной форме без разбавления. При технической необходимости допускается разбавление 1:5 холодной водой.

Оптимальное количество: 0,01–0,3% в зависимости от рецептуры лакокрасочного состава.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухих помещениях при температуре от + 5°C до +25°C.

Не нагревать и подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Не добавлять кислоты, щелочи, соли и другие вещества.

Хранить в плотно закрытой таре.

Допускается перевозка всеми видами транспорта.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА

Не токсичен, не представляет опасности для окружающей среды.

При попадании на открытые участки кожи и глаза — тщательно промыть большим объемом чистой воды.