



Фиксирующая добавка для клея **АКВАМОД FIX ASA** **(АКВАФИКС AS)**

Катионный реагент для внутримассной проклейки бумаги и картона. Предназначен для эмульгирования и фиксации на волокне нейтральных проклеивающих агентов на базе ASA: для проклейки писчей бумаги, бумаги для печати, мешочных, упаковочных и других видов бумаги и картона, а также гидрофобизации волокон целлюлозы и других волокнистых материалов в ЦБК.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется при производстве картона и бумаги из макулатурного и целлюлозного сырья.

СОСТАВ

Катионный водный раствор модифицированного полимера на основе углеводов.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид: однородный раствор полимера светло-коричневого цвета

pH: 1,7–3,3

Динамическая вязкость (60 об/мин, 25°C): 50–350 мПа*С

Сухой остаток: не менее 20%

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Прямое внесение в систему до точек подачи основных проклеивающих реагентов.

Рекомендуемое количество от 1 до 3 кг/т готовой продукции.

Конкретное количество: определяется экспериментально. Допустимо 10 кратное разбавление водой.

Обладает превосходными адгезионными свойствами к поверхности бумаги. Снижает расход клея, путем диспергирования его в микроэмульсию и 100% посадки активной основы на волокно.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка: 1000 кг еврокуб (IBC).

Хранить при температуре +5...+35°C.

Не нагревать и подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Не добавлять кислоты, щелочи, соли и другие вещества.

Держать контейнер плотно закрытым, когда он не используется.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с даты изготовления.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА

Не содержит легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

Не токсичен, не представляет опасности для окружающей среды.

При попадании на открытые участки кожи и глаза — тщательно промыть большим объемом чистой воды.