



Добавка для повышения качества варки сырья **АКВАПАЛП**

Представляет собой многокомпонентный эмульсионный продукт на основе комплекса поверхностно-активных веществ. Основными задачами которого являются:

- первая стадия — ускорение пропитки щепы раствором белого щелока при давлении и заданной технологическим режимом температуре, что способствует ускорению реакции сульфонирования лигнина;
- вторая стадия — увеличение скорости десорбции смоляных кислот из волокон целлюлозы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен к применению в качестве добавки при варки целлюлозы сульфатным методом. Увеличивает выход небеленой целлюлозы, снижает требуемое количество белого щелока на стадию варки, увеличивает механические качества бумаги при неизменном технологическом режиме.

СОСТАВ

Водная эмульсия комплекса поверхностно-активных веществ. Продукция изготовлена исключительно из отечественного сырья.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид: эмульсия белого цвета без посторонних примесей.

pH: 4,5–6,5

Динамическая вязкость (6 об/мин, 25°C): 350–1000 мПа*С

Плотность (при 25°C): 0,90–1,00 кг/дм³

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Прямое внесение в систему. Рекомендуемое количество 0,01–0,2%. Конкретное количество: определяется экспериментально.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка 980 кг еврокуб (IBC).

Хранить при температуре +5...+25°C.

Не нагревать и подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Не добавлять кислоты, щелочи, соли и другие вещества.

Держать контейнер плотно закрытым, когда он не используется.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с даты изготовления.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА

Не содержит легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

Не токсичен, не представляет опасности для окружающей среды.

При попадании на открытые участки кожи и глаза — тщательно промыть большим объемом чистой воды.