



Клей АКД АКВАСАЙЗ КД

Эмульсионный реагент для внутримассной проклейки бумаги и картона. Представляет собой стабильную дисперсию, устойчивую к хранению и обладающую стабильным склеивающим эффектом, применяемую для снижения впитываемости бумаги и картона.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется при производстве картона и бумаги из макулатурного и целлюлозного сырья. Обладает превосходными гидрофобизирующими свойствами.

СОСТАВ

Дисперсия алкил Кетен Димера в воде, стабилизированная катионным полимером.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид: однородная эмульсия от белого до бежевого цвета

pH: 1,7–3,0

Динамическая вязкость: (6 об/мин, 25°C): 150 мПа*С

Плотность (при 25°C): 0,95–1,05 кг/дм³

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Прямое внесение в систему.

Рекомендуемое количество 0,01–0,2%.

Конкретное количество: определяется экспериментально при проведении ОПР, в зависимости от технологии предприятия.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка 1000 кг еврокуб (IBC).

Хранить при температуре +5...+30°C.

Не нагревать и подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Не добавлять кислоты, щелочи, соли и другие вещества.

Держать контейнер плотно закрытым, когда он не используется.

При открытой крышке контейнера эмульсия высыхает с образованием корки воска на поверхности зеркала продукта.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с даты изготовления.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА

Не содержит легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

Не токсичен, не представляет опасности для окружающей среды.

При попадании на открытые участки кожи и глаза — тщательно промыть большим объемом чистой воды.