



Клей поверхностный АКВАСАЙЗ SP

Компонент для поверхностной проклейки бумаги и картона, является водным раствором сополимера ряда метакрилатов с высокой плотностью катионного заряда. Компонент применяется в целлюлозно-бумажной промышленности для поверхностной проклейки бумаги и картона с целью повышения гидрофобности и прочности поверхности бумаги, а также для улучшения ее печатных свойств.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется:

- при производстве картона и бумаги из макулатурного сырья;
- при производстве картона и бумаги из целлюлозного сырья.

Обладает превосходными проникающими свойствами практически для всех видов бумаги.

Наилучшая степень проклейки достигается за счет дозировки на каждой бумагоделательной машине.

СОСТАВ

Катионная водная эмульсия на основе стирол-акрилового сополимера.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид: жидкость светло-коричневого цвета.

pH: 2,0–4,0

Вязкость по Брукфильду (25°C): не более 100 мПа*С

Плотность (при 25°C): 0,90–1,0 г/мл

Массовая доля сухих веществ: 20–40%

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Прямое внесение в систему.

Рекомендуемое количество: 0,01–0,2%

Конкретное количество: определяется экспериментально.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка: 1000 кг еврокуб (IBC).

Хранить при температуре +5...+25°C.

Не нагревать и подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Не добавлять кислоты, щелочи, соли и другие вещества.

Держать контейнер плотно закрытым, когда он не используется.

Срок хранения: 6 месяцев

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА

Не содержит легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

Не токсичен, не представляет опасности для окружающей среды.

При попадании на открытые участки кожи и глаза — тщательно промыть большим объемом чистой воды.