



Диспергатор СТОУНДИСП

Эффективный компонент для борьбы со смоляными отложениями, которые могут образовываться при варке целлюлозы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться как агент для борьбы со смоляными отложениями как при варке целлюлозы, так и при использовании целлюлозы как сырья на БДМ/КДМ. Добавление диспергатора препятствует агрегации частиц и их слипанию.

СОСТАВ

Анионные, неионогенные ПАВ.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид: светло-голубая жидкость (допускается небольшая мутность раствора)

pH: 0,9–2,5

Массовая доля сухих веществ: не более 17%

Вязкость на вискозиметре Брукфильда (6 об/мин, 25°C): не выше 20 мПа*С

Плотность (при 25°C): 1,01–1,15 кг/дм³

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Периодическая подача в бумажную массу ударными дозами. 1 раз в течении 30 минут каждые 4 часа Конкретное количество: определяется экспериментально.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка: 1050 кг еврокуб (IBC).

Хранить в сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА

Не содержит легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

При попадании на открытые участки кожи и глаза — тщательно промыть большим объемом чистой воды.