



Коагулянт загрязнений СТОУНФЛОК AS

Представляет собой раствор катионного полимера, который эффективен при и флокуляции неорганических и органических частиц (ил, глина, механические частицы, масляные загрязнения).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен к применению в качестве флокулирующей добавки и компонента, способствующего эффективной коагуляции загрязнений. Разработан для применения в системах очистки сточных вод и обезвоживании осадка. Эффективен для осаждения анионных поверхностных веществ. Минимизирует образование осадка и способствует быстрому осаждению шлама.

Эффективен в широком диапазоне pH.

СОСТАВ

Водный раствор композиции катионных полимерных и мономерных веществ.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид: жидкость от прозрачного (бесцветная) до желтого цвета, без посторонних примесей

pH, ед: 3,0—5,0

Динамическая вязкость, (6 об/мин, 25 °C): 200—1000 мПа*с

Плотность (при 25°C): 0,80—1,10 кг/дм³

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Прямое внесение в систему.

Конкретное количество: определяется экспериментально.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка: 1250 кг еврокуб.

Хранить при температуре +5...+25°C.

Не нагревать и подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Не добавлять кислоты, щелочи, соли и другие вещества.

Держать контейнер плотно закрытым, когда он не используется.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с даты изготовления.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА

Не содержит легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

Не токсичен, не представляет опасности для окружающей среды.

При попадании на открытые участки кожи и глаза — тщательно промыть большим объемом чистой воды.