



Ингибитор солей жесткости СТОУНСКЕЙЛ

Композиция высокоэффективных комплексообразующих веществ, предназначенных для предотвращения образования неорганических отложений в водооборотных циклах предприятия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен к применению в качестве средства для удаления накипи, смягчителя воды и стабилизатора отбеливающего агента. Допустим к применению для ингибирования солеотложения на скрубберных установках, насосах и трубопроводах перекачки черного щелока при температурах не выше 100°C.

СОСТАВ

Водный раствор на основе хелатообразователей и неорганических кислот.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид: прозрачная жидкость от бесцветного до светло-голубого цвета

Без выраженного запаха

Наличие посторонних примесей: отсутствуют

Плотность (при 20°C): 1,10–1,25 кг/дм³

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Прямое внесение в систему.

Рекомендуемое количество 0,001–0,1% в зависимости от технологического режима предприятия. Конкретное количество определяется экспериментально в зависимости от технологии.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка: 1050 кг еврокуб (IBC).

Хранить при температуре +1...+35°C. Проходит 5 циклов разморозки и заморозки без снижения эффективности.

Не нагревать и подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Не добавлять щелочи, соли и другие вещества, обладающие основными свойствами.

Держать контейнер плотно закрытым, когда он не используется.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА

Не содержит легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

Использовать только при наличии СИЗ.

Вредно при проглатывании.

При попадании на кожу может вызвать химический ожог.

При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия.