САЛЮТ

# Адъювант-прилипатель
# АКВАКЛАЙМ

Представляет собой вспомогательное вещество (адъювант), применяющееся в качестве добавки к средствам защиты сельскохозяйственных культур с целью снижения поверхностного натяжения водных растворов, усиления пенетрации действующих веществ и повышения эффективности их обработки.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве вспомогательного поверхностно-активного вещества производственного назначения совместно с пестицидами, регуляторами роста, микроудобрениями и другими агрохимикатами в сельскохозяйственной промышленности и аграрном комплексе и не является агрохимикатом или пестицидом.

## СОСТАВ

Представляет собой безводную смесь на основе неионогенных поверхностно-активных веществ с добавлением функциональных компонентов.
Масло рапсовое, метиловый эфир, касторовое масло этоксилированное, уксусная кислота.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид: однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета. Допускается опалесценция и появление осадка при хранении.
Стабильный продукт при нормальной температуре окружающей среды и соблюдении условий обращения. Воздействие УФ-излучения и прямых солнечных лучей приводит к фотоокислению с выделением перекисей, смолистых веществ и кислот.
Окисляется при действии сильных окислителей с выделением тепла и риском возгорания. При контакте с сильными кислотами и щелочами возможен происходит гидролиз метиловых эфиров и этоксилатов.
Избегать нагрева, открытого огня, попадания прямых солнечных лучей, влаги, контакта с несовместимыми веществами и материалами.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Прилипатель применяют в соответствии с назначением продукции согласно настоящим техническим условиям в соответствии с инструкцией по применению, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
При применении необходимо строго соблюдать инструкции по технике безопасности и указания эксплуатационных документов. При работе с прилипателем следует использовать средства индивидуальной защиты (спецодежду, спецобувь, защитные перчатки и очки и т.д.).
Приготовление рабочего раствора следует проводить непосредственно перед началом обработок на специально оборудованных заправочных площадках.
Рекомендуемая норма расхода прилипателя составляет 0,1–0,25% от объема рабочего раствора, если иное не указано в регламентах применения конкретных средств защиты растений. Приготовленный рабочий раствор с добавлением прилипателя должен быть использован в день приготовления. Хранение готового рабочего раствора более 24 часов не допускается. Обработку сельскохозяйственных культур проводят в сухую, безветренную



**ООО «АКТО»**
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 1216009142/121601001
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В

погоду, преимущественно в утренние или вечерние часы, при температуре окружающего воздуха не выше плюс 25°С. Не допускается использование прилипателя в бытовых условиях (в личных подсобных хозяйствах и комнатном цветоводстве), а также смешивание с препаратами, имеющими сильнокислую или сильнощелочную реакцию.

**УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Гарантийный срок хранения — 3 года с даты изготовления.

По истечении гарантийного срока хранения перед применением продукцию проверяют на соответствие требованиям ТУ.

Прилипатель заливают в полимерные канистры и бочки ГОСТ 34264 вместимостью 10,0–200,0 дм$^3$. По согласованию с заказчиком допускается поставлять прилипатель наливом в железнодорожных цистернах по ГОСТ 10674 и ГОСТ Р 51659, в автоцистернах по ГОСТ EN 13094, во вкладных цистернах из полимерных материалов для транспортировки жидких наливных грузов («флекситанк») в контейнерах, в специализированных контейнерах средней грузоподъемности (полимерная емкость в металлическом каркасе, IBC-контейнер, «еврокуб») с нижним сливом по ГОСТ Р 53210. Наливные люки цистерн и горловины канистр и бочек закрывают крышками, стойкими к воздействию компонентов прилипателя.

Степень заполнения упаковки должна быть не более 95% объема. Пределы допускаемых отрицательных отклонений содержимого упаковочных единиц — по ГОСТ 8.579. Формирование групповой упаковки – в соответствии с ГОСТ 25776. Упаковочные единицы при транспортировании допускается объединять в транспортные пакеты. Транспортные пакеты формируют по ГОСТ 26663. Упаковка продукции, отправляемой в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности — по ГОСТ 15846.

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

По ГОСТ 12.1.007 малоопасная продукция по степени воздействия на организм, 4 класс опасности.

Классификация опасности в соответствии с СГС:

– химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз) или раздражение кожи, класс 3;

– химическая продукция, вызывающая серьезное повреждение или раздражение глаз, класс 2B;

– химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды, класс 3.



ООО «АКТО»
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 1216009142/121601001
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В