САЛЮТ

Эмульгатор обратных эмульсий АКВАИНВЕРТ

Предназначен для применения в нефтяной и газовой промышленности в качестве эмульгатора для буровых растворов с различным содержанием углеводородной основы, в том числе для высоконаполненных кальцитом и баритом систем.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для стабилизации инвертных эмульсий на углеводородной основе. Также применяется со всеми наиболее часто используемыми солевыми растворами с дисперсной фазой. Совместим с базовыми реагентами, которые применяются для химической обработки буровых скважин.

СОСТАВ

Продукт на основе жирных кислот и ангидридов талловых масел.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид: маслянистая жидкость, от коричневого до черного цвета
Температура застывания, не более: +5°С
Плотность (при 20°С): 1,05–1,25 г/см^3 в зависимости от марки
Хлорорганические соединения, в т. ч. ЧАС, отсутствуют

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуемое соотношение эмульгатора устанавливается в рамках проведения испытаний на конкретной рецептуре бурового раствора заказчика.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка: в бочках по 200 литров. Допустима упаковка в IBC-кубы по согласованию с заказчиком.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления.
Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Хранить вдали от источников искрообразования и органических веществ.
Держать контейнер плотно закрытым, когда он не используется.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт относится к горючим жидкостям.
По степени воздействия продукт относится к 3 классу опасности.
Не оказывает вредного воздействия при соблюдении правил безопасности труда.
Не токсичен, не представляет опасности для окружающей среды.
Использовать только при наличии СИЗ.
Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности.

САЛЮТ
сервисная компания
нового поколения

ООО «АКТО»
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 1216009142/121601001
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В