Натрий-карбоксиметилцеллюлоза техническая
АКВАМОД КМЦ

Продукция применяется в нефте- и газодобывающей промышленности, целлюлозно-бумажной промышленности, геологии, строительной, в производстве синтетических моющих и чистящих» средств.

СОСТАВ
Натрий-карбоксиметилцеллюлоза, натрий хлорид, натрий гликолят, натрий карбонат, натр едкий, вода.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Внешний вид: мелкозернистый порошкообразный или волокнистый материал от белого до светло-коричневого цвета
Массовая доля воды, не более: 16%
Степень замещения по карбоксильным группам: 80–95%
Степень полимеризации:
– для марки АКВАМОД КМЦ 1000: 950–1050
– для марки АКВАМОД КМЦ 300: не менее 350
Растворимость в воде в пересчете на абсолютно сухой продукт, не менее: 94%
Массовая доля основного вещества в абсолютно сухом техническом продукте, не менее: 50%
Активность водородных ионов (pH) раствора с массовой долей 2,0% (при 20°С): 6,5-11,0
Вязкость по Брукфильду раствора с массовой долей 2,0% (20°С): 20–1500 мПа*с
Содержание хлорорганических соединений (ХОС): отсутствует

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Упаковывают:
– в четырех-пятислойные бумажные мешки марки НМ, БМ или ПМ закрытого или открытого типа по ГОСТ 2226;
– в полиэтиленовые мешки закрытого типа по ГОСТ 17811;
– в полипропиленовые мешки закрытого типа с полиэтиленовыми вкладышами по утвержденной в установленном порядке нормативной документации. Открытые бумажные мешки прошивают машинным способом.
Масса продукта в мешке должна быть не более 25 кг. Допустимое отклонение массы нетто фасованного продукта составляет +2,5%.
По согласованию с потребителем допускается упаковка продукта в специализированные мягкие контейнеры разового использования для сыпучих продуктов
объемом 1–1,5 м^3.
Хранят в транспортной упаковке или в упаковочной таре на поддонах в сухих крытых складских помещениях.
Допускается хранение продукта в контейнерах на площадках с твердым покрытием, оборудованных навесами.
При хранении должны соблюдаться требования пожаробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004 и ППБ 01-93.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА
Умеренно опасная по степени воздействия на организм продукция — 3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007. При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение.
При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

САЛЮТ
сервисная компания
нового поколения

ООО «АКТО»
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 1216009142/121601001
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В