САЛЮТ

Коагулянт загрязнений
СТОУНФЛОК AS

Представляет собой раствор катионного полимера, который эффективен при и флокуляции неорганических и органических частиц (ил, глина, механические частицы, масляные загрязнения).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен к применению в качестве флокулирующей добавки и компонента, способствующего эффективной коагуляции загрязнений. Разработан для применения в системах очистки сточных вод и обезвоживании осадка. Эффективен для осаждения анионных поверхностных веществ. Минимизирует образование осадка и способствует быстрому осаждению шлама.
Эффективен в широком диапазоне pH.

СОСТАВ
Водный раствор композиции катионных полимерных и мономерных веществ.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Внешний вид: жидкость от прозрачного (бесцветная) до желтого цвета, без посторонних примесей
pH, ед: 3,0—5,0
Динамическая вязкость, (6 об/мин, 25 ℃): 200—1000 мПа*с
Плотность (при 25℃): 0,80–1,10 кг/дм^3

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Прямое внесение в систему.
Конкретное количество: определяется экспериментально.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Упаковка: 1250 кг еврокуб.
Хранить при температуре +5…+25°C.
Не нагревать и подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Не добавлять кислоты, щелочи, соли и другие вещества.
Держать контейнер плотно закрытым, когда он не используется.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с даты изготовления.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА
Не содержит легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
Не токсичен, не представляет опасности для окружающей среды.
При попадании на открытые участки кожи и глаза – тщательно промыть большим объемом чистой воды.

САЛЮТ
сервисная компания
нового поколения

ООО «АКТО»
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 1216009142/121601001
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В